



152-ММ БУКСИРУЕМАЯ ГАУБИЦА 2А65

Гаубица предназначена для подавления и уничтожения артиллерии, минометов и других огневых средств, разрушения полевых и долговременных оборонительных сооружений, подавления тыловых объектов и органов управления, уничтожения боевых средств, а также живой силы противника. Орудие устанавливается в боевое положение на три точки опоры - две станины и домкрат. Для уменьшения силы отдачи на гаубице установлен трехкамерный щелевой дульный тормоз. Станины - коробчатого типа, сварные. Время перехода в боевое положение 2- 2,5 минуты.



Гаубица 2А65 "Мста-Б" в Артиллерийском музее в Санкт-Петербурге

Состояние: на вооружении с 1986 года.
Разработчик: ЦКБ "Титан" и ПО "Баррикады"
Изготовитель: Пермский маш. завод
 Калибр, мм 152,4
 Длина ствола, калибров 53
 Дальность стрельбы, м:
 макс. оск.-фуг. снаряд 24700
 минимальная 6000
 Углы наведения, град.:
 в ВП -3,5/ +70
 в ГП ± 27
 Боевая скор-сть, выстр./мин 7- 8

Номен-ра боеприпасов . 3ОФ45, 3ОФ61
 УС "Краснополь"
 Тип заряжания раздельно-гильзовое
 Тип затвора полуавтоматический
 клиновой
 Расположение противооткатных устройств верхнее
 Прицелы панорама и др.
 Масса орудия в поход. полож., кг 7000
 Масса орудия в боев. полож., кг 6900
 Габариты при транспортировке, мм:
 - длина 12700

- ширина 2500
 - высота 2950
 - ширина колеи 2120
 Температура применения, град. С . -50/ +50
 Расчет, чел. 8
 Тягач КрАЗ-255Б, АТТ, БАЗ-6953, АТС
 Скорость буксировки по грунту, км/ч 20
 Скорость буксировки по шоссе, км/ч 60-80
 Клиренс, мм 400

